

COLORIS ALUMINIUM



DIMENSION MAXIMALE en mm

T500

18000

4000

2



MOTORISATION SOMFY

Motorisation filaire ou radio IO


CAPTEUR VENT

Eolis 3D intégrant la technologie io, ce capteur de vibrations en 3 dimensions, qui mesure directement sur le store les effets du vent.


AUVENT DE PROTECTION

En aluminium extrudé pour une protection de votre toile une fois le store fermé.

POSE FACADE



POSE PLAFOND



A

L

TAMILUX™

TOILE HAUTE RESISTANCE

Tissées à partir d'une fibre acrylique teinte dans la masse leur conférant leur haute qualité, nos toiles bénéficient de toute l'attention que nous apportons à leur élaboration et à leur fabrication. Collection exclusive **DIKSON CONSTANT**

Composition : 100% acrylique
Finition : Traitement Cleangard spécial Store anti salissures et imperméabilisant
Poids : 300 g/m²



EUROPA™


BRAS HAUTE RESISTANCE

IDEAL POUR LES CAFES HOTELS RESTAURANTS

PROTECTION SOLAIRE & PLUIE*

BRAS 2500	BRAS 2700	BRAS 3000	BRAS 3200	BRAS 3500	BRAS 3700	BRAS 4000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* Pente de 22° minimum pour une utilisation par temps de pluie



WELDSONIC™

ASSEMBLAGE HAUTE RESISTANCE

Unique en France. Fini les fils qui cassent!

- **Résistance** exceptionnelle à long terme grâce à cette méthode d'assemblage qui durera mieux les saisons et sera 4 fois plus résistante que la couture par fil.

- Une **réduction** du gaufrage pour redonner une qualité visuelle optimale à votre toile de store.

- Des assemblages étanches à 100% puisque les trous d'aiguille disparaissent.

Confection **WELDSONIC**



Confection **COUTURE**



Résistance à l'arrachement 203 newtons

- **PROFILE EN ALUMINIUM EXTRUDE**
6060-T6 INDEFORMABLE

- **DIMENSIONS**
PROFILE AV : 67 X 38 (mm)
PROFILE AR : 82 X 46 (mm)

- **THERMOLAQUAGE & ANODISATION**
LABEL QUALICOAT ET EWAS

- **VISSERIE**
INOX A4 QUALITE MARINE

- **PUISSANCE DES BRAS**
105 NW TENSION PARFAITE DE LA TOILE

- **QUADRI CABLES GAINES TESTES**
45 000 CYCLES

- **ARTICULATION SUR CALE EN**
TEFLON AUTO-LUBRIFIEE

- **PIECES EN FONTE D'ALUMINIUM**
1ERE FUSION L'INGO D'ORIGINE